



Modello / Model :

SMR 125

Motore <i>Engine</i>	TM RACING
Alesaggio e Corsa <i>Bore and Stroke</i>	54 x 54,5
Cilindrata <i>Displacement</i>	123,5 cc.
Rapp. Compressione <i>Compression ratio</i>	1 : 16,7
Potenza CV <i>Horse power</i>	N.D.
Aspirazione <i>Intake</i>	Lamellare V- Force <i>V-Force Reed valve</i>
Carburatore <i>Carburettor</i>	Keihin PWK 38
Alimentazione <i>Fuel</i>	Benzina senza piombo / Olio 3,5% <i>Unleaded fuel / 3,5% oil</i>
Accensione <i>Ignition</i>	Elettronica Kokusan CDI ad anticipo variabile <i>Kokusan CDI Electronic with variable advance</i>
Trasmissione primaria <i>Primary drive</i>	Ingranaggi a denti dritti <i>Straight – tooth gear</i>
Frizione <i>Cluth</i>	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico <i>Multiple-disk in oil-bath with hydraulic control</i>
Cambio <i>Gear</i>	6 rapporti <i>6 gears</i>
Raffreddamento <i>Cooler System</i>	A liquido con circolazione forzata <i>Coolant liquid with pump</i>
Telaio <i>Frame</i>	Perimetrale in alluminio <i>Aluminium Perimetral</i>
Forcella <i>Front fork</i>	Ohlins USD 46mm
Ammortizzatore <i>Rear shock</i>	Sachs Boge (optional Ohlins)
Pneumatico ant. <i>Front tyre</i>	120 / 70 ZR 17
Pneumatico post. <i>Rear tyre</i>	150 / 70 ZR 17
Freno ant. <i>Front brake</i>	Disco 320 mm. Con pompa radiale e pinza Brembo <i>Disk 320 mm. With Brembo radial pump and caliper</i>
Freno post. <i>Rear brake</i>	Disco 240 mm. Con pompa e pinza Nissin <i>Disk 240 mm. With Nissin pump and caliper</i>
Serbatoio <i>Tank</i>	Plastica 8,7 Litri <i>Plastic 8,7 Litres</i>
Prezzo <i>Price</i>	

TM RACING usa e raccomanda prodotti



BELRAY